

**ZEICHENENEHMIGUNG  
MARKS APPROVAL**

Littelfuse Inc.  
O'Hare Plaza II Ste 500  
8755 W. Higgins Rd.  
Chicago IL 60631  
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz**  
**Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015  
DIN EN 60127-6 (VDE 0820-6):2015-07; EN 60127-6:2014

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*

IEC 60127-1:2006  
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011  
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015  
IEC 60127-6:2014

Aktenzeichen: 740300-1170-0002 / 315129

File ref.:

Ausweis-Nr. 133923

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2001-05-07

(letzte Änderung / updated 2024-08-29 )

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

**VDE**

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*  
740300-1170-0002 / 315129 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*  
2024-08-29

Datum / *Date*  
2001-05-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 133923.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 133923.*

## G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz *Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link*

Typ(en) / *Type(s)*

**345121 (5x20mm)**

**345101 (6,3x32mm)**

Bemessungsspannung  
*Rated voltage* AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current* 10 A

Bemessungswert der zul. Verlustleistung  
*Rated power acceptance* 2.5 W

Maße in mm  
*Dimension in mm* 6.3 x 32 mm

5 x 20 mm

Max.Umgebungstemp. f. unberührbare Teile 23°C (345101)  
*Max.ambient temp. f. inaccessible parts*

40°C (345121)

Kategorie  
*Category* PC2

Schutzklasse  
*Class* I

Überspannungskategorie  
*Overvoltage category* III

Verschmutzungsgrad  
*Degree of pollution* 3

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
133923

Blatt /  
Page  
3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*  
740300-1170-0002 / 315129 / TL3 / EUL

letzte Änderung / *updated*  
2024-08-29

Datum / *Date*  
2001-05-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 133923.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 133923.*

Weitere Angaben  
*Further information*

Anlage 600 vom 2021-10-20  
*Appendix 600 dated 2021-10-20*

---

